

**REGLAMENTO GRUPO-C 2019**  
**BUDELLETS-GASS-PALAU**  
**REGLAMENTO TÉCNICO**

**1-. MODELOS ADMITIDOS:** Cualquier modelo de grupo C comercializado por Slot.it. hasta 31-12-2018

**2-. CARROCERÍA:**

Se mantendrá de serie.

Se permite eliminar los retrovisores y limpiaparabrisas, todo el resto de elementos de la carrocería son obligatorios.

El peso mínimo permitido será de 16 gramos.

Para los coches más pesados estará permitido el uso del cockpit de léxan siempre que no quede su peso por debajo de 16 gramos.

Estará prohibido el lastre en los coches que incorporen cockpit de léxan.

Queda prohibido cualquier modificación en la carrocería que altere el peso de la misma, **así como pintarla interiormente**. Carrocería original.

**PESOS ORIENTATIVOS CARROCERÍAS**

Porsche 956 LH 20,0

Porsche 956 KH 20,5

Porsche 962 C 17,0

Porsche 962KH 18,5

Porsche 962 IMSA 16.0

Jaguar XJR6/9 19,5

Jaguar XJR12 20,0

Mercedes Sauber C9 18,0

Lancia LC 2 84 20,0

Mazda 787 B 19,0

Toyota 88 C 18,0

Lancia LC2 85 17,0

**3-. CHASIS:**

Se admite cualquier chasis comercializado para cada modelo. Se permite reparar rebabas perimetrales que puedan dificultar la correcta basculación del conjunto, siempre sin excesos.

**4.- BANCADAS:**

Solo se permiten las cunas Ref SI-CH29 y REF SI-CH61EVO6 Offset 0,0mm i 100% de serie.

Se permite reparar rebabas perimetrales que puedan dificultar su correcto funcionamiento.

**5-. MOTOR:**

SLOTING PLUS SPEED 5 VERSION ANTIGA Y VERSION NUEVA y SCALEAUTO SC-OO11b. de caja cerrada i sin manipulaciones.

Máximo de RPM permitidas 23.100 y Máximo Gauss 3.5 para versión antigua de SPEED 5 i SCALEAUTO.

Para la versión nueva de SPEED 5 Máximo RPM 21.500 i Máximo de Gauss

**6-. CABLES Y TRENCILLAS:**

Libres dentro de las marcas de Slot comercializadas.

**7-. TRANSMISION:**

De cualquier marca de slot que se comercialice actualmente.

Piñón y Corona libre en número de dientes.

**8-. EJES, LLANTAS, Y COJINETES:**

Los ejes podrán ser libres de cualquier marca

Las llantas deberán ser obligatoriamente de diámetro 15.8 mm o 15,9 mm. Se admite cualquier tipo de llanta de cualquier marca (plástico, aluminio, magnesio,)

Los cojinetes serán libres dentro de los comercializados.

**9-. NEUMÁTICOS:**

Libres.

**10-. GUIA:**

Libre para pista de plástico, fijada al chasis con tornillo o por presión

**11- SUSPENSIONES:**

Están permitidas las suspensiones de muelles o magnéticas de cualquier marca.

**12.- LA ALTURA DEL COTXE HA DE SER SUPERIOR A UNA GALGA DE 1 MM, DEBIENDO PASAR LA LUZ ENTRE DICHA GALGA I EL MOTOR.**

**13-. OTROS:**

Los casos no reflejados en el presente reglamento quedan a criterio de los organizadores